Eigenschaften der Ansicht in hoher Qualität - Bildansicht - [3010-03-04-05_B Dach SZ+MB.asm]

Allgemein | Anzeige | Beschriftung | Schnitte | Anmerkung | Modelloptionen | Schattierung und Farbe | Erweitert

Zeichnungsansicht

- [ ] Solid Edge legt VHL-Toleranz fest (empfohlen):
  - VHL-Toleranz: 5 Genaueste
- [x] Solid Edge legt Tangentialtoleranz fest (empfohlen):
  - Tangentialtoleranz: 0< Toleranz <=5
- [x] Solid Edge legt Gewindeachsentoleranz fest (empfohlen):
  - Gewindeachsentoleranz: 0< Toleranz <=5

Kantenerstellung begrenzen:

- [x] Nur Kanten innerhalb zugeschnittener Umrandung erstellen
- [x] Durch Ecken der Schnittverlaufslinie erstellte Kanten einblenden

BSpline-Kanten vereinfachen:

- ( ) Immer
- (•) Nur Kanten außerhalb der Ebene der Zeichnungsansicht
- ( ) Nie

Teileverschneidungen:

- ( ) Verschneidungen nicht verarbeiten (schnellste Methode)
- (•) Verschneidungen verarbeiten
  - ( ) Verschneidungen nicht erstellen (schnelle Methode)
  - (•) Verschneidungen der Gewindeteile erstellen (langsame Methode)
  - ( ) Alle Verschneidungen erstellen (langsamste Methode)

Schnittansicht

- [x] Teilweise verdeckte Schnittflächen verarbeiten
- [x] Rippen in Schnittansichten schraffieren

Ansicht in Entwurfsqualität

- Ansichtsqualität:

OK | Abbrechen | Übernehmen | Hilfe